

Datenanlieferung

PROGRAMME | DATENFORMATE

- PDF (X3 / X4), werden Transparenzen verwendet nur PDF-X4
- Adobe (CS6 bis aktuell)
- Daten aus Office-Programmen sind nicht für die Druckproduktion optimiert. Daher können wir keine Gewährleistung für ein korrektes Druckergebnis übernehmen. Hier bitte immer ein PDF mit eingebetteten Schriften herausschreiben!

BITTE STELLEN SIE UNS DRUCKFERTIGE DATEN ZUR VERFÜGUNG

- Alle Layoutseiten im Endformat 1:1, ggf. als Montagefläche angelegt
- Bei gefalzten Objekten müssen die Seitengrößen der Falzung entsprechen
- Beschnitt von jeweils 3 mm (Dokumentformat = Nettoformat)
- Bitte nur Endformat/- und Falzmarken hinzufügen, alle anderen Marken werden von unserer Ausschließsoftware erstellt
- Hochauflösende Bildelemente (Pixelaten)
- Vollständig abgespeicherte EPS-Dateien
- Output-Intent bei Drucken auf Naturpapieren PSO Uncoated V3 Profil bei Drucken auf gestrichenen Papieren PSO Coated V3 Profil Andere Profile (fogra39, Coated V2, ...) werden auf diese aktuellen PSO Standards umgerechnet, dabei kann es zu leichten Farbverschiebungen kommen
- Bei offenen Daten: alle verwendeten Schriften und sonstigen Verknüpfungen mitliefern (am besten die „Verpacken“-Funktion nutzen)
- Bitte liefern Sie keine doppelseitigen, ausgeschossenen oder Ebenen in PDF-Dateien

AUFLÖSUNG / FARBE

- Mindestauflösung ist 300 dpi
- Der Druckfarbraum ist grundsätzlich immer CMYK oder Graustufen
- Bilddaten sollten einen Farbauftrag von 320% nicht übersteigen
- Um ein sattes Schwarz zu erzielen hinterlegen Sie es mit 50% Cyan (nur bei großen Vollflächen oder Headlines)

ÜBERFÜLLUNG / ÜBERDRUCKEN

- Trapping wird von uns erstellt
- Schwarze Flächen stehen auf **überdrucken**
- Weiß darf nicht **überdrucken**
- Konturen, die als Ansicht für Werkzeuge (Stanzen, Rillen, Lacke) dienen, stehen auf **überdrucken und sind als Sonderfarbe angelegt**
- Sonderfarben dürfen nicht **überdrucken**, außer es sind spezielle Effekte erwünscht!
- Metallic Flächen dürfen nicht **überdrucken** (zusätzlich muss auch Schwarz in diesem Fall aussparen)

TRANSPARENZEN

- Informieren Sie uns wenn Ihr Dokument Transparenzen beinhaltet.
- Verwenden Sie die Reduzieren-Vorschau in InDesign und die Überdrucken-Vorschau im PDF. Beides sind nur Hilfsmittel, je

nach Komplexität können im Druck trotzdem unerwünschte Effekte auftreten

- Das Ausgabeformat bei Transparenzen ist PDF-X4

RECHTSCHREIB- / SATZFEHLER

- Wir übernehmen grundsätzlich keine Garantie für Rechtschreib- oder Satzfehler
- Lektorat bieten wir an, wird aber gesondert berechnet

SPRACHENWECHSEL

Wird zu jeder Sprache oder Version ein Farbsatz mitgeliefert, gehen wir von einem kompletten 4C-Plattenwechsel aus. Bei reinem Schwarzwechsel benötigen wir einen neutralen, eindeutig gekennzeichneten Farbsatz, aus dem hervorgeht, für welche Sprache oder Version dieser gilt. In diesem Fall ist die Sprachversion als Sonderfarbe definiert.

Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass der Farbwechsel von Ihnen kontrolliert wurde, da wir keine Möglichkeit haben dies im Nachhinein zu tun.

SCHRIFTEN

Bevorzugt OpenType/-TrueType Schriften. Diese müssen immer komplett eingebettet sein. Fügen Sie diese bei offenen Daten unbedingt bei.

- Benutzen sie keine Schriften unter 6 pt
- Wenn sie den Schriftschnitt Light verwenden, benutzen sie keine Schriften unter 8 pt

LINIEN

Dunkle Linien auf hellem Hintergrund sollten eine Stärke von mindestens 0,25 pt (0,09 mm) haben, helle Linien auf dunklem Hintergrund sollten eine Stärke von mindestens 0,5 pt (0,18 mm) haben. Bei dünnen Linien mit einem Farbauftrag von unter 20% kann es zu Darstellungsproblemen kommen.

PROOF

Sie können uns gerne Ihre Proofs zur Verfügung stellen. Diese müssen aber nach PSO Coated/Uncoated V3 geproof sein und in der vorgeschriebenen Toleranz liegen. Verbindliche Proofs können Sie gerne bei uns erstellen lassen. Papiersimulation entspricht der Norm, nicht dem Auflagenpapier.

VORGABEN FÜR PERSONALISIERTE DRUCKSACHEN

- Diese Vorgaben gelten für die zu personalisierenden Bereiche
- Bitte die zu personalisierenden Stellen farblich durch eine Sonderfarbe (überdruckend im originalen Font) kennzeichnen
- Die Bilder/Grafiken müssen im einheitlichen Endformat angelegt sein

ANLIEFERUNG VON DATEN

- Bevorzugt können Sie uns Ihre Daten via E-Mail (max. 40 MB) CDs, USB, DVDs, Externe Platten (USB- oder Firewire-Anschluss) und FTP-Server oder Download-Link zur Verfügung stellen.

Stand: Februar 2020 | Verantwortlich: Dennis Grbavac, Workflow-Management

Unser Angebot basiert auf gelieferten **Print-PDFs**. Die Anlieferung **offener Daten** ist möglich, erzeugt jedoch höhere Kosten durch eine notwendige Handhabung und intensive Prüfung. Hierfür berechnen wir pauschal **EUR 35**. Ebenso ist eine **Freigabe des Auftrags** durch den Kunden (Formproof oder PDF) zwingend erforderlich. Aufgrund der vielfältigen Risiken beim Umgang mit offenen Daten bitten wir um **besonders gründliche Prüfung**.